

Série Compact Cadeia Talha Elétrica 1Ton para 5ton

Parâmetros técnicos

Single Speed

modelo	Capacidade (Ton)	Velocidade de levantamento (m / min)	Corrente cair	Motor de elevação		Fonte De Energia			Viajar Motor		
				Poder (KW)	Rotação Speed (r / min)	fase	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Poder (KW)	Rotação Speed (r / min)	Controle Voltage (V)
HHBDC0.5-01	0.5	7	1	0.5	2800	3	200V-690V	50/60	-	-	24,36,48
HHBDC01-01	1	4.6	1	1.1	1440	3	200V-690V	50/60	-	-	24,36,48
HHBDC02-02	2	2.3	2	1.1	1440	3	200V-690V	50/60	-	-	24,36,48
HHBDC03-03	3	1.6	3	1.1	1440	3	200V-690V	50/60	-	-	24,36,48
HHBDC05-05	5	0.9	5	1.1	1440	3	200V-690V	50/60	-	-	24,36,48

tamanho Especificação

tipo	Capacidade (Ton)	Unidade (mm)							
		A	B	C	D	E	Z	G	cadeia
HHBDC01-01	1	216	216	135	170	680	530	31	Ø7.1
HHBDC02-02	2	216	216	90	215	705	645	26	Ø7.1
HHBDC03-03	3	216	216	125	270	900	800	42	Ø7.1
HHBDC05-05	5	216	216	175	340	1000	895	48	Ø7.1